

**Закрытое акционерное общество  
"РЯЗАНСКАЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"**

390011, Российская Федерация, г. Рязань, Район Южный Промузел, д.8,  
e-mail: rnpk@rosneft.ru, тел.: (4912) 933240, факс: (4912) 933084



Система менеджмента качества соответствует требованиям ISO 9001:2008,  
сертификат CH06/0808, действителен до 24 августа 2015 г.

**ПАСПОРТ № 27638**

**Бензол нефтяной для синтеза  
высший сорт**

- ГОСТ 9572-93
- ОКП 24 1411

**Партия №: 27638**  
**Резервуар №: 886**  
**Масса НЕТТО: 394 тонн**  
**Уровень наполнения: 5180 мм**  
**Дата изготовления: 16.10.2014**  
**Дата отбора пробы: 16.10.2014**  
**Дата проведения испытаний: 16.10.2014**

| №№<br>п/п | Наименование показателя   | Метод<br>испытания             | Норма по<br>ГОСТ 9572-93   | Фактическое<br>значение                      |
|-----------|---|--------------------------------|--|--|
| 1         | Внешний вид и цвет  | ГОСТ 2706.1                    | Прозрачная жидкость,<br>не содержащая<br>посторонних примесей и<br>воды, не темнее раствора<br>K <sub>2</sub> Cr <sub>2</sub> O <sub>7</sub> концентрации<br>0,003 г/дм <sup>3</sup> | соответствует                                |
| 2         | Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>   | ГОСТ 3900 и<br>ГОСТ 9572 п.4.2 | 0,878 - 0,880  | <b>0,879</b>                                 |
| 3         | Пределы перегонки 95%, °C   | ГОСТ 2706.13                   | не более 0,6   | <b>0,41</b>                                  |
| 4         | Температура кристаллизации, °C  | ГОСТ 2706.12                   | не ниже 5,35   | <b>5,49</b>                                  |
| 5         | Массовая доля основного вещества, %   | ГОСТ 2706.2                    | не менее 99,7  | <b>99,93</b>                                 |
| 6         | Массовая доля примесей, %:<br>н-гептана<br>метилциклогексана + толуола<br>метилциклопентана | ГОСТ 2706.2                    | не более 0,06<br>не более 0,13<br>не более 0,08  | <b>0,012</b><br><b>0,012</b><br><b>0,038</b> |
| 7         | Окраска серной кислоты,<br>номер образцовой шкалы   | ГОСТ 2706.3                    | не более 0,1   | <b>0,10</b>                                  |
| 8         | Массовая доля общей серы, %   | ГОСТ 13380                     | не более 0,00010   | <b>0,000025</b>                              |
| 9         | Реакция водной вытяжки  | ГОСТ 2706.7                    | нейтральная  | <b>нейтральная</b>                           |

**Заключение:** Бензол нефтяной для синтеза высший сорт соответствует:  
• ГОСТ 9572-93.

**Дополнительная информация:**

- Продукция изготовлена под управлением, установленным в Системе менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001:2008, сертификат CH06/0808; Системе экологического менеджмента, соответствующей требованиям ISO 14001:2004, сертификат CH06/0809; Системе энергоменеджмента, соответствующей требованиям ISO 50001:2011, сертификат RU228539EN; Системе менеджмента профессионального здоровья и безопасности, соответствующей требованиям OHSAS 18001:2007, сертификат CH06/0810.
- Маркировка, транспортирование и хранение - по ГОСТ 1510.
- Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

**М.П.**

Начальник смены цеха № 10 (ОТК-ЦЗЛ) \_\_\_\_\_ Е. И. Зуева  
(доверенность № 349 от 10.10.2014 г.)  
Дата, время выдачи паспорта: 16.10.2014 10:34